



MACH Pasta Stick ALU

Metaalbewerkingswas

Verpakt in kartonnen huls.

Chloorvrij - Op basis van minerale olie

Eigenschappen

Pasta Stick Alu is een geel-bruine wax met speciale hoge-druk (EP) eigenschappen voor verspanende bewerkingen.

Het snijvet *Pasta Stick Alu* is verpakt in een handige kartonnen huls

Pasta Stick Alu is economisch in gebruik: Slechts een minimale hoeveelheid is voldoende voor een optimaal resultaat.

Restanten zijn uitstekend te verwijderen is met een normaal ontvettingsmiddel.

I.v.m. het gebruik van nieuwe additieven is het gebruik van chloorhoudende EP toevoegingen overbodig.

Gebruik

Vooral geschikt voor de bewerking van non ferro materialen zoals aluminium en alu-legeringen, koper en koper-legeringen, zink en zink -legeringen; Echter ook gietijzer en staal kan met de *Pasta Stick Alu* bewerkt worden.

Pasta Stick Alu is vooral geschikt voor toepassing op zijkanten van zaagbladen en bandzagen, echter *Pasta Stick Alu* kan ook ingezet worden bij draad-tappen, -snijden, boren en frezen.

De deksel van de huls verwijderen en de paste aan de andere zijde van de huls uitdrukken.

Technische gegevens

| | Eenheid | Methode | MACH Pasta Stick Alu |
|-----------------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| Kleur | | | Geel bruin |
| Geur | | | Neutraal |
| Soortelijk gewicht bij 20°C | Kg/dm ³ | DIN 51757 | 0,98 |
| Oplosbaarheid in water | | | Niet |
| Vlampunt | °C | | > 180 |
| Smeltpunt | °C | | + 85 |

Verpakking

Kartonnen huls à 300 gr.

Opslag

Temperatuur : 5 - 40 °C

Houdbaarheid : 36 maanden in gesloten, originele verpakking.

Opslagklasse (VCI) : 12